



PVS-14C

Багатоцільовий тактичний монокуляр нічного бачення



ОГЛЯД

Легендарний **PVS-14C** – це вибір професіоналів. Зручний оптичний пристрій дає можливість просування по пересічній місцевості та в умовах міста. Широкий вибір конфігурацій дає можливість застосування в умовах низької освітленості (Gen 2) так і без неї (Gen 3). Дуже різнобічна система **PVS-14C** може використовуватися вручну або як окуляр на одне око без використання рук, або ж як система нічного бачення для зброї, якщо її поєднати із установкою прицілу для близьких боїв у денний час. Легкий, міцний та водонепроникний, **PVS-14C** це потужний інструмент для використання як у обмеженому так і у відкритому просторі.

КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ЕОП покоління 2+ та Gen 3 I2
- Міцність та герметичність
- Дальність виявлення автомобіля до 1 280 м
- Запобіжник для безпечного зберігання
- Термін служби батареї: до 40 годин
- 7 років гарантії
- Вироблено в Канаді



ДАЛЬНОСТЬ ВИЯВЛЕННЯ



До 1 540 м

До 690 м

Розроблено і виготовлено компанією **General Sarlight Company Inc.**
ТОВ «Дельта Електро Оптика»
Україна, 04199, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8 перенести
(консультації, купівля) Україна, 02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 2/30, офіс 2
тел. +38 (044) 585-24-44, +38 (044) 501-72-28 моб. +38 (066) 732-50-64, +38 (097) 048-46-11
email: gsci@gsci.ua, gsci@gsci1.com.ua
web: www.gsci.ua, www.gsci1.com.ua

ОСОБЛИВОСТІ PVS-14C

- Міцний та легкий
- Взаємозамінна оптика для збільшення дистанції
- Можливість кріплення на голову
- Можливість кріплення на шолом
- Можливість кріплення на зброю
- Функція підйому/опускання
- Запобіжник для зберігання
- Сумісний із батарейками AA або CR123
- Дистанція виявлення автомобіля до 1 280 (1 лінза)
- Ручна настройка яскравості ЕОПу (опція)
- Сумісність із знімними батареями живлення
- Пило- та вологонепроникний захист
- Можливість експорту по всьому світу
- 7 років гарантії від виробника
- Вироблено в Канаді



Можливість збільшення дистанції



3X



5X



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Технічний опис, вид, вага, розміри, деякі оптико-електронно-механічні характеристики продукту наведені тут, та / або деякі його частини / компоненти можуть не точно представляти фактичний вигляд і характеристики робочої моделі і можуть бути змінені без попереднього повідомлення на розсуд виробника. * Зв'язіться з нами для подальших роз'яснень. Інформація, що міститься в цьому повідомленні, є власністю Джeneral Старлайт Ко., Інк, захищена від розповсюдження, конфіденційна, і може бути призначена привілейованим користувачам. Ця інформація призначена для передачі виключно наміченим одержувачам повідомлення. Якщо читач цього повідомлення не є наміченим одержувачем, Ви тим самим повідомлені, що будь-яке поширення, несанкціоноване використання, розповсюдження або копіювання цього матеріалу суворо заборонено і може бути незаконним. Copyright ©1992-2017. Джeneral Старлайт Ко., Інк Канада. Всі права захищені.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ PVS-14C	
Оптичне наближення	1X
Фокусна відстань об'єктиву	27 мм
F-число лінзи об'єктиву	f/1.2
Кут огляду, градусів	40
Діапазон фокусування	25мм.. Безкінечність
Діапазон діоптричної корекції	-6 .. +2
Вологостійкість	IP67
Вбудований ІЧ світильник	Так, на коротку відстань
Джерело живлення	1шт AA або 1шт CR123
Термін служби батарейок	До 40 годин
Вага	330 грамів
Розміри	110x65x55мм
Робоча температура	-40C .. +50C
Гарантія виробника	7 років, обмежена

ДАНІ ЕЛЕКТРОННО-ОПТИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА		
ADVANCED LINE	PBS14-MA*	Gen 2+, FOM up to 1000
	PVS-14C-MA1	Gen 2+, FOM 1000-1250
PROFESSIONAL LINE	PVS-14C-GA1	Gen 3, FOM 1260-1599
	PVS-14C-GA2	Gen 3, FOM 1600-1799
ELITE LINE	PVS-14C-GA3	Gen 3, FOM 1800+

* Конфігурація із автоматичним посиленням та стандартним перемикачем Вкл/Викл/ІЧ доступна для моделей PBS14.

** Функції автоматичного контролю, білого люмінофору, ручного підсилення під замовлення (див. специфікацію). Будь-ласка, зв'яжіться з нами для уточнення деталей.



КОМПЛЕТ	НАЗВА МОДЕЛІ	ADVANCED LINE		PROFESSIONAL LINE	ELITE LINE	
		PVS-14C-MA	PVS-14C-MA1	PVS-14C-GA1	PVS-14C-GA2	PVS-14C-GA3
Покоління електронно-оптичного перетворювача		Gen. 2+		Gen. 3		
Діапазон коефіцієнту досконалості ЕОП		До 1000	1000 - 1250	1260 - 1599	1600 - 1799	1800+
Функція автоматичного контролю освітлення		—	—	—	○	○
Ручне регулювання посилення		—	—	○	○	○
Батарея AA		●	●	●	●	●
Батарея CR123		●	●	●	●	●
М'який чохол для транспортування		●	●	●	●	●
Протигуманні щитки, 2 шт		●	●	●	●	●
Захисні фільтри, 2 шт		●	●	●	●	●
Шнурок		●	●	●	●	●
Базове кріплення на голову RHG-7		○	○	○	●	●
Твердий чохол для транспортування		○	○	○	●	●
SSF (Запобіжник для безпечного зберігання)		○	○	○	●	●
Адаптер J-arm (Дейв Тейлор типу PVS)		○	○	○	○	○
Розкладне кріплення на шолом HM-714M		○	○	○	○	○
Розкладне кріплення на шолом HG-714XM		○	○	○	○	○
Покращене кріплення на шолом HM-714XM-SR		○	○	○	○	○
Покращене кріплення на шолом HM-714XM-C		○	○	○	○	○

● = вилучено, ○ = додатково, — = не доступно для цієї конфігурації